

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Cenu aptaujai

„Vieglā komerctransporta iegāde”

Kopējās prasības:

- 1.1. Transportlīdzekļa piegāde, sagatavošana un nodošana Pasūtītājam.
- 1.2. Transportlīdzekļa reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz Pasūtītāja vārda ar Latvijas Republikas numurzīmēm.
 - 1.2.1. Piegādātājs nodod automašīnu ar vismaz diviem atslēgu komplektiem kopā ar vismaz divām signalizācijas pultīm;
 - 1.2.2. transportlīdzekļa tehnisko pasi un citus dokumentus saskaņā ar Iepirkuma līgumu.
- 1.3. Piegādātājs nodrošina automašīnas garantijas apkalpošanu.
- 1.4. Piegādātājs nodrošina automašīnas tehniskās apkopes uzsākšanu ne ilgāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.

Pozīcija	Prasība	Pretendenta piedāvājums ar precīzu atšifrējumu*
VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS		
Izlaides gads	2020 un jaunāka	
Automobiļa veids	Vieglais komerc transports (N1) (k-Fv)	
Pilna a/m tehniskā masa (kg)	ne lielāka kā 3000 kg (fiksēta reģ.dokumentos)	
A/m kopējais garums	Ne lielāks par 5200 mm	
A/m kravas telpa	Brīvā vieta kravas telpā aiz pirmās rindas krēsliem ne mazāks kā 2700 mm	
Pārnesumu skaits	Ne mazāk kā 6 pārnesumi (neskaitot atpakaļgaitu)	
Degvielas bāka	Ne mazāka, kā 50 litri	
MOTORS UN TĀ BAROŠANAS SISTĒMA		
Motora darba tilpums	Ne mazāks kā 1,9 litri un ne lielāks kā 2,2 litri	
Degvielas tips	Dīzeļdegviela	
Motora jauda	Ne mazāk kā 120 Zs	
Degvielas vidējais patēriņš	Ne lielāks par 9 litri/100km	
ŠASIJA UN RITOSĀ DAĻA		
Riteņu formula	Divu asu ar riteņu konfigurāciju (vēlams 4x4)	
Dubļusargi	Dubļsargi visiem tiltiem	
Riepu izmēri	LT215/65R16 vai LT215/60R17	
Diski	Tērauda ar dekoratīvām uzlikām	
Vilkšanas cilpa	Vismaz viena priekšā, aizmugurē āķis	
Drošības aprīkojums	ESC	
	ABS	
	Motora aizsargs	
KABĪNES TIPS		
Gaisa kondicionēšanas	„Climatronic“ ar 2-zonas temperatūras	

sistēma	kontroli	
Signalizācija	Centrālā atslēga ar tālvadību un elektrisko imobilaizeri	
Ugunsdzēsamais aparāts	Nepieciešams	
Avārijas trīsstūris	Nepieciešams	
Pirmās palīdzības komplekts	Nepieciešams	
Uzraksti un lietošanas instrukcija	Latviešu vai angļu valodā	
Pasažiera sēdekļi	Ar 2 sēdvietām	
Vadītāja sēdekļi	Elkoņbalsts labajā pusē	
	Sēdekļa augstuma un pamatnes slīpuma regulācijas iespējas	
Drošības jostas brīdinātājs	Vadītāja sēdeklim	
Parkošanās sensori priekšā un aizmugurē	Nav obligāti	
Āra temperatūras indikators	Nepieciešams	
Radio	Rūpnīcas oriģinālais	
Gaisa spilvens	Nepieciešams	
Kabīnes grīdas segums	Gumijas segums ar gumijas paklājiņiem	
KRAVAS NODALĪJUMS		
Sēdvietas	0	
Durvis	Sānu slīddurvis labajā pusē	
	Aizmugurē divviru eņģes ar atvēršanas leņķi lielāku par 260 grādi	
Logi kravas nodalījumā	0	
Drošība	Cilpas kravas nostiprināšanai	
Rūpnīcas papildus aprīkojums	Siltumizolējošie stikli; Izgatavotāja izsniegts transportlīdzekļa atbilstības sertifikāts;	
PAPILDUS PRASĪBAS		
Apkopju intervāls	Pēc ražotāja noteiktā	
Garantija	2 gadu garantija (dzinējam, ātrumkārbai, sajūgam , līdz 100000 km nobraukumam) 2 gadu garantija pret krāsas defektiem 2 gadu garantija pret koroziju	
CO2 izmešu daudzums	Līdz 151 CO2 gr/km	

**Tehniskajā piedāvājumā jāaizpilda visas ailes, precīzi norādot visus piedāvātā automobiļa tehniskos parametrus un datus, kas ļauj izvērtēt tā atbilstību pasūtītāja minimālajām prasībām. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno ražotāja izdota tehniskā tehnisko datu lapa vai tās kopija latviešu valodā, kurā pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja prasībām. Piedāvājumam jāpievieno arī vizuālie materiāli par automobiļa īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu.*

Jautājumos, kas nav noregulēti šajā tehniskajā specifikācijā vai instrukcijā Pretendents sadarbojas ar Pasūtītāju.

Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju un piekrītam visiem tās noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

(datums)

(amats)

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

